

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ Вер. 1, 2023 г.

**ВЫПУКЛЫЕ ЗЕРКАЛА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
ВЕРСИЯ ДЛЯ УЛИЦЫ
ОРАНЖЕВАЯ РАМКА С КОЗЫРЬКОМ ИЗ ПВХ**



Выпуклые зеркала из нержавеющей стали ABS			
Размер, мм		320	490
Код продукта		CMCL162532NH00	CMCL172749NH01
ОТРАЖАЮЩАЯ ПОВЕРХНОСТЬ	ТИП МАТЕРИАЛА	SUS 304	SUS 304
	ТОЛЩИНА, ММ	0.6	0.7
	ДОПУСК, ММ	± 0.05	± 0.05
	ОТРАЖАЕМОСТЬ	> 60%	> 60%
	РАДИУС, R'	650	1200
	ДОПУСК	± 5%	± 5%
	РАДИУС ЗОНЫ ОБЗОРА, L~U ММ	300~320	470~490
	ДОПУСК, ММ	- 20	- 20
	РАМКА И ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ	ТИП МАТЕРИАЛА	SUS 430
ТОЛЩИНА, ММ		0.5	0.7
ДОПУСК, ММ		± 0.05	± 0.05
ЗАЩИТНАЯ РАМКА		Оранжевый, устойчивый к УФ-излучению ПВХ материал	Оранжевый, устойчивый к УФ-излучению ПВХ материал
КОЗЫРЁК		Оранжевый, устойчивый к УФ-излучению поликарбонат	Оранжевый, устойчивый к УФ-излучению поликарбонат
ВЕС ЕДИНИЦЫ, НЕТТО	КГ	2.0	4.0
КРЕПЕЖНАЯ СКОБА	МАТЕРИАЛ	АЛЮМИНИЕВЫЙ СПЛАВ 6063	АЛЮМИНИЕВЫЙ СПЛАВ 6063
	ПОКРЫТИЕ	-	-
	ДИАМЕТР ТРУБЫ, ММ	50	50
	ВЕС, КГ	ВХОДИТ В ВЕС ИЗДЕЛИЯ	ВХОДИТ В ВЕС ИЗДЕЛИЯ

Справка от поставщика:

Все данные являются ориентировочными и могут быть изменены поставщиком в одностороннем порядке;

Весовые коэффициенты указаны ориентировочно и не являются обязательными;

Изображение товара представлено для справки и может отличаться от настоящего товарного вида.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ Вер. 1, 2023 г.

ВЫПУКЛЫЕ ЗЕРКАЛА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
ВЕРСИЯ ДЛЯ УЛИЦЫ
ОРАНЖЕВАЯ РАМКА С КОЗЫРЬКОМ ИЗ ПВХ



Выпуклые зеркала из нержавеющей стали ABS				
Размер, мм		600	800	1000
Код продукта		CMCH15Z960SCE0	CMCH15Z980SCE0	CMCH18Z0A0SCE0
ОТРАЖАЮЩАЯ ПОВЕРХНОСТЬ	ТИП МАТЕРИАЛА	SUS 304	SUS 304	SUS 304
	ТОЛЩИНА, ММ	0.5	0.5	0.8
	ДОПУСК, ММ	± 0.05	± 0.05	± 0.05
	ОТРАЖАЕМОСТЬ	> 60%	> 60%	> 60%
	РАДИУС, R'	2200	3000	3600
	ДОПУСК	± 5%	± 5%	± 5%
	РАДИУС ЗОНЫ ОБЗОРА, L~U ММ	570~600	770~800	970~1000
	ДОПУСК, ММ	- 30	- 30	- 30
	РАМКА И ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ	ТИП МАТЕРИАЛА	SGCC-Z	SGCC-Z
ТОЛЩИНА, ММ		0.9	0.9	0.9
ДОПУСК, ММ		± 0.05	± 0.05	± 0.05
ЗАЩИТНАЯ РАМКА		Оранжевый, устойчивый к УФ-излучению ПВХ материал	Оранжевый, устойчивый к УФ-излучению ПВХ материал	Оранжевый, устойчивый к УФ-излучению ПВХ материал
КОЗЫРЁК		Оранжевый, устойчивый к УФ-излучению поликарбонат	Оранжевый, устойчивый к УФ-излучению поликарбонат	Оранжевый, устойчивый к УФ-излучению поликарбонат
ВЕС ЕДИНИЦЫ, НЕТТО	КГ	8.5	11.5	19.5
КРЕПЕЖНАЯ СКОБА*	МАТЕРИАЛ	МЯГКАЯ СТАЛЬ	МЯГКАЯ СТАЛЬ	МЯГКАЯ СТАЛЬ
	ПОКРЫТИЕ	ГОРЯЧЕЕ ЦИНКОВАНИЕ (HDG)	ГОРЯЧЕЕ ЦИНКОВАНИЕ (HDG)	ГОРЯЧЕЕ ЦИНКОВАНИЕ (HDG)
	ДИАМЕТР ТРУБЫ, ММ	60 или 76	60 или 76	60 или 76
	ВЕС, КГ	Ø60 = 1.12 Ø76 = 1.25	Ø60 = 1.12 Ø76 = 1.25	Ø60 = 1.12 Ø76 = 1.25

* Кронштейны для настенного монтажа предоставляются по запросу.

Справка от поставщика:

Все данные являются ориентировочными и могут быть изменены поставщиком в одностороннем порядке;

Весовые коэффициенты указаны ориентировочно и не являются обязательными;

Изображение товара представлено для справки и может отличаться от настоящего товарного вида.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ Вер. 1, 2023 г.

ВЫПУКЛЫЕ ЗЕРКАЛА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
ВЕРСИЯ ДЛЯ УЛИЦЫ
ОРАНЖЕВАЯ РАМКА С КОЗЫРЬКОМ ИЗ ПВХ



Выпуклые зеркала из нержавеющей стали ABS			
Размер, мм		450x600	600x800
Код продукта		CMRH19Z946SCE0	CMRH19Z968SCE0
ОТРАЖАЮЩАЯ ПОВЕРХНОСТЬ	ТИП МАТЕРИАЛА	SUS 304	SUS 304
	ТОЛЩИНА, ММ	0.6	0.7
	ДОПУСК, ММ	± 0.05	± 0.05
	ОТРАЖАЕМОСТЬ	> 60%	> 60%
	РАДИУС, R'	2200	3000
	ДОПУСК	± 5%	± 5%
	РАДИУС ЗОНЫ ОБЗОРА, L~U ММ	570~600 (X) 420~450 (Y)	770~800 (X) 570~600 (Y)
	ДОПУСК, ММ	- 30	- 30
	РАМКА И ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ	ТИП МАТЕРИАЛА	SGCC-Z
ТОЛЩИНА, ММ		0.9	0.9
ДОПУСК, ММ		± 0.05	± 0.05
ЗАЩИТНАЯ РАМКА		Оранжевый, устойчивый к УФ-излучению ПВХ материал	Оранжевый, устойчивый к УФ-излучению ПВХ материал
КОЗЫРЁК		Оранжевый лист из нержавеющей стали	Оранжевый лист из нержавеющей стали
ВЕС ЕДИНИЦЫ, НЕТТО	КГ	8.5	13.5
КРЕПЕЖНАЯ СКОБА*	МАТЕРИАЛ	МЯГКАЯ СТАЛЬ	МЯГКАЯ СТАЛЬ
	ПОКРЫТИЕ	ГОРЯЧЕЕ ЦИНКОВАНИЕ (HDG)	ГОРЯЧЕЕ ЦИНКОВАНИЕ (HDG)
	ДИАМЕТР ТРУБЫ, ММ	60 или 76	60 или 76
	ВЕС, КГ	Ø60 = 1.12 Ø76 = 1.25	Ø60 = 1.12 Ø76 = 1.25

* Кронштейны для настенного монтажа предоставляются по запросу.